SNVA

Séries 56 a 84 discos



Grade Super Niveladora Controle Remoto Articulada

Leveling Disc Harrow Remote Control

Rastra Super Niveladora Control Remoto

PEÇAS ORIGINAIS BALDAN
ORIGINAL PARTS · PIEZAS ORIGINALES


BIA Baldan

baldan.com.br

Características Gerais / General Specifications / Características Generales




•Vigas tubulares.
•Tubular frame.
•Vigas tubulares.



•Engate de arrasto.
•Trailed drag type.
•Enganche de arrastre.



•Rodeiro para transporte com pneus 7.50x16.
•Transport wheels 7.50x16.
•Ruedas para trasnporte 7.50x16.



•Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
•Conical bearings: grease or oil bath with wear protection.
•Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.



•Articulada por pistão.
•Fold by hydraulic cylinder.
•Articulación por pistones.



•Articulada por mola.
•Fold by spring.
•Articulación por rosortes.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	SNVAM SNVAP	SNVAM SNVAP	SNVAM SNVAP	SNVAP	SNVAM SNVAP	SNVAP	SNVAP
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	56	60	64	68	72	76	84
Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	20" | 22"	20" | 22"	20" | 22"	20" | 22"	20" | 22"	20" | 22"	20" | 22"
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espac. entre discos (mm)	200	175 | 200	175 | 200	200	175 | 200	175	175
Diametro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	5500 5500	5150 | 5900 5150 | 5900	5500 | 6300 5500 | 6300	6700	6200 6200 | 7100	6550	7260
Profundidade de trabalho / Working depth / Profund. de trabajo (mm)	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Peso aproximado 20" / Estimated weight 20" / Peso aprox. 20" (Kg)	3445 3453	3453 | 3575 3461 | 3495	3520 | 3510 3528 | 3518	3617	3690 3698 | 3856	3766	3942
Peso aproximado 22" / Estimated weight 22" / Peso aprox. 22" (Kg)	3567 3518	3546 | 3697 3554 | 3617	3644 | 3632 3652 | 3579	3703	3832 3840 | 3926	3913	4115
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	168 - 190 168 - 190	168 - 180 | 180 - 204 168 - 180 | 180 - 204	180 - 192 | 192 - 218 180 - 192 | 192 - 218	205 - 230	200 - 216 200 - 216 | 200 - 250	212 - 228	236 - 252

BIA® Baldan
Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
www.baldan.com.br
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 04 - Impresso em Outubro 2015 •Revision: 04 - Printed in October 2015 •Revisión: 04 - Impreso en Octubre 2015

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

Marketing | Baldan