SP GRAFIC

Séries 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500

Flex Speed Box



Semeadora Pivotada Pantográfica Flex

Pantographic Planter with Flex System

Sembradora Flex (Sistema Conjugado Pivotado/Paralelogramo)


PEÇAS® ORIGINAIS BALDAN
ORIGINAL PARTS • PIEZAS ORIGINALES

BIA® Baldan

www.baldan.com.br

Características Gerais

General Specifications




Speed Box

•Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

•Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

•Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.





•Sistema de lubrificação centralizado que reduz o tempo utilizado para lubrificar a máquina.

•Centralized lubrification system, that reduces maintenance time.

•Sistema de lubricación centralizado que reduce el tiempo de mantenimiento de la máquina.



•Cabeçalho de engate com jumelo articulável em dois eixos com três regulagens de altura.

•Draw bar with articulated hitch point, adjustable with three points of height.

•Lanza de tiro con enganche con articulación en dos ejes con tres regulaciones de altura.



•3º ponto frontal com sistema tipo catraca para auxiliar o acoplamento ao trator e facilitar o nivelamento da máquina.

•3rd point front-ratchet system to assist the coupling to the tractor and the machine level.

•3º punto frontal con sistema tipo embrague para auxiliar el acoplamiento al tractor y la nivelación de la máquina.



•Discos de corte 20" desencontrados com regulagem de profundidade independente e suportes fundidos.

•Mismatched cutter disc of 20" with independent height adjustment and casting support.

•Disco de corte 20" desencontrados con regulación de altura independiente y soportes fundidos.



•Sulcadores com desarme e rearme automático.

•Automatic return shank.

•Puntas surcadoras con desarme y rearme automático (conforme la foto). Hay también la punta surcadora con perno fusible.



•Sistema de distribuição de sementes universal para diversas culturas com sistema RampFlow.

•Universal seed disk system.

•Sistema de distribución de semillas universal.

Características Generales

•Sistema de transmissão por catraca mecânica.

•Transmission system by mechanic clutch.

•Sistema de transmisión por embrague mecánico.



•Rodas para controle de profundidade e compactação com regulagens manual.

•Wheels for depth control and compression with manual adjustments.

•Ruedas para control de profunidad y compactación con regulación manual.

Especificações Técnicas — Technical Specifications / Especificacciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	4000	4500	5000	5500	6500	7500
Número de linhas / Nr of rows / Nr de líneas	8	10	12	13	15	17
Espaçamento entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento mínimo entre líneas (mm)	415	415	415	415	415	415
Capac. de depósito semente / Seed hooper capacity / Capac. deposito semilla (Lts)	65	65	65	65	65	65
Capac. de depósito adubo (metalico) / Hooper capacity fertilizer (metalic) / Capac. deposito abono (metálico) (Lts)	1400	1750	2100	2100	2600	3000
Capac. de depósito adubo (plástico) / Hooper capacity fertilizer (plastic) / Capac. deposito abono (plástico) (Lts)	1240	1500	1860	1860	2250	2610
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	3600	4500	5400	5850	6750	7650
Largura total / Total width / Ancho total (mm)	4250	4930	5900	6400	7360	8400
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	0 - 120	0 - 120	0 - 120	0 - 120	0 - 120	0 - 120
Altura total / Total height / Altura total (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Peso aproximado / Estimated weight / Peso aproximado (Kg)	4000	4800	5700	6100	8800	9000
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	90 - 100	100 - 110	120 - 150	130 - 160	160 - 190	170 - 200

Tabela de espaçamentos — Row Spacings / Tabla de Separaciones

Modelo / Model / Modelo	Nº de Linhas / Nr. of Rows / Nr. de líneas	Espaçamento / Spacing / Separación (mm)
4000	8	450
	7	450 / 500 / 550
	6	500 / 550*
	5	700 / 750 / 800
	4	800 / 850 / 900 / 950 / 1000
4500	10	450
	9	450 / 500
	8	500/550*
	7	600/650
	6	800
	5	850 / 900 / 1000
5000	12	450
	11	450 / 500
	10	550*
	9	550 / 600
	8	550*
	7	700 / 750 / 800
	6	900 / 950 / 1000
5500	13	450
	12	500
	11	550
	10	500 / 550*
	9	600 / 650
	7	850 / 900
6500	15	450
	14	500
	13	*530
	12	540
	11	600
	10	600*
	9	800*
	8	850 / 900
7500	17	450
	16	500
	15	500
	14	500 / 550
	13	600
	12	600 / 650
	11	700 / 750
	10	*750 / 800
	9	800 / 850 / 900
	8	1000

•Espaçamentos com asteristico (*) podem sofrer alteração de até 25mm em algumas linhas. / •Spacings with an asterisk (*) may change up to 25mm in some lines. / •Separaciones con un asterisco puedem cambiar hasta 25mm en algunas líneas.

BIA® Baldan

Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
www.baldan.com.br
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 05 - Impresso em Junho 2014 •Revision: 05 - Printed in June 2014 •Revisión: 05 - Impreso en Junio 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

Marketing | Baldan