
SLA Precision Air

Séries 2500 / 3000



Semeadora Leve de Arrasto

Row Crop Planter

Sembradora de Arrastre


PEÇAS ORIGINAIS BALDAN
ORIGINAL PARTS • PIEZAS ORIGINALES

BIA® Baldan

www.baldan.com.br

Características Gerais

General Specifications



Speed Box

•Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

•Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer and seed distribution (working inner oil).

•Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.






•Sistema de lubrificação centralizado que reduz o tempo utilizado para lubrificar a máquina.

•Centralized lubrication panel, that reduces maintenance time.

•Sistema de lubricación centralizado que reduce el tiempo de mantenimiento de la máquina.



•Plataforma de acesso livre anti-derrapante.

•Rear catwalk with handrail.

•Plataforma trasera antiderrapante.



•Turbina acionada por cardan nas versões 2500 / 3000. Turbina acionada por motor hidráulico no sistema de fluxo contínuo do trator com vazão mínima de 30 litros.

•Turbine driven by cardan on versions 2500/3000. Turbine driven by hydraulic motor with minimum flow of 30 liters.

•Turbina accionada a través de eje cardan en las versiones 2500 / 3000. Turbina accionado por el motor hidráulico con flujo mínimo de 30 litros.



•Dosador Pneumático. Distribuição de diversas culturas dispensando seleção de sementes. Câmara de vácuo rotativa, eliminando o desgaste dos componentes.

•Pneumatic doser. Distribution of different cultures dispensing seed selection. Rotating vacuum chamber eliminating the component wear.

•Dosificador Neumatico. Distribución de vários tipos de cultura dispensando selector de semilla. Cámara de vacio rotativa e liminando el desgaste de la partes.



•Caixa de semente fina em aço inox ou aço carbono com tratamento epoxi.

•Pasture seed hopper made of stainless steel or steel with epoxi treatment.

•Cajón de semilla fina (pastura) de acero carbono con tratamiento epoxi o acero inoxidable.



•Discos duplos descentrados de 15" para adubo e sementes com limpadores interno individuais, ou sulcadores desencontrados pontiagudos com ponteiras removíveis.

•Seed and fertlizer distribution by doublé discs 15" with internal doublé scrapers. Fertlizer can also be distributed using tynes.


•Discos dobles descentrados de 15" para la aplicación de abono y discos dobles descentrados para la semilla, con limpia discos individuales. Opcionalmente ofrecemos la punta surcadora desencontrada con punta recambiable.

Características Generales

•Sistema de arremate que permite trabalhar com apenas um lado da máquina. Disponível apenas para o modelo 3000.

•Device hande allows to work with only one side of the machine. Available only for model 3000.

•Sistema de embrague que permite trabajar con un solo lado de la maquina. Disponible solamente para el modelo 3000.



•Rodas de controle de profundidade com 18 pontos de regulagens, duplas independentes com dois pontos de apoio. Rodas de compactação com regulagens ângular, de pressão e alinhamento.

•Independent double depth control wheels, with two points of fixation. Compactation wheels with angular adjustments, dow force adjustments and alignment.

•Rueda para control de la profundidad con 18 puntos de regulación, dobles independientes con dos puntos de apoyo. Ruedas de compactación con regulación angular, de la presión y nivelación.

Especificações Técnicas — Technical Specifications | Especificacciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	2500	3000
Número de linhas / Nr of rows / Nr de líneas	5	7
Espaçamento mínimo entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento minimo entre líneas (mm)	415	415
Espaçamento entre rodas / Spacing between wheels / Espaciamiento entre ruedas (mm)	450	450
Capac. de depósito semente / Seed hooper capacity / Capac. deposito semilla	45 Lts	45 Lts
Capac. de depósito semente fina / Small seed hooper capacity / Capac. deposito semilla fina	65 Lts	65 Lts
Capac. de depósito adubo / Hooper capacity fertilizer / Capac. deposito abono (Metálico / Metallic / Metálico)	370 Lts	570 Lts
Capac. de depósito adubo / Hooper capacity fertilizer / Capac. deposito abono (Plástico / Plastic / Plástico)	410 Lts	615 Lts
Largura útil / Useful width / Ancho util (mm)	1870	2770
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	2250	3150
Largura total / Total width / Ancho total (mm)	2600	3500
Comprimento total / Total lenght / Largo total (mm)	4000	4000
Altura total / Total height / Altura total (mm)	1900	1900
Rodeiro / Ground wheel / Tipo de ruedas	Militar 650 x 16 x 10 L	
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	0 - 120	0 - 120
Peso aproximado / Estimated weight / Peso aproximado (Kg)	2035	2650
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	60 - 80	75 - 90

•Máquina Stander: Caixa Metálica. / Lubrificação Centralizada. / Marcador de Linha Hidráulico. / Condutora helicoidal 2". / Plataforma Traseira. / Caixa de engrenagens (Speed Box) com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo. / Discos de Corte. / Disco Duplo para Adubo. / Disco Duplo para Semente. / Roda de Profundidade Oscilante. / Roda Compactadora em "V". / •Standard Configuration: Steel hopper. / Centralized lubrication panel. / Hydraulic row marker. / Floating auger 2". / Rear catwalk. / Gearbox Speed Box with 62 rate settings for fertilizer. / Coulter blade. / Fertilizer and seed double disc. / Oscillating gauge wheel. / "V" shaped gauge wheel. / •Sembradora Standard: Suministrada con caja metálica. / Sistema de lubricación centralizado. / Resorte conductor de abono de 2". / Marcador de línea hidráulico. / Plataforma trasera. / Cajas de cambios (Speed Box) con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla. / Disco de corte. / Disco doble para abono. / Disco doble para semilla. / Rueda limitadora de profundidad oscilante. / Rueda de compactación en "V".

Tabela de espaçamentos — Row Spacings | Tabla de Separaciones

Modelo Model / Modelo	Nº de Linhas Rows / Líneas	Espaçamento (mm) Spacing / Separación
2500	5	415 / 450
	4	450 / 500 / 550 / 600
	3	650 / 700/750 / 800 / 850 / 900

Modelo Model / Modelo	Nº de Linhas Rows / Líneas	Espaçamento (mm) Spacing / Separación
3000	7	415 / 450
	6	450 / 500 / 550
	5	550 / 600 / 650 / 680
	4	700 / 750 / 800 / 850 / 900

BIA® Baldan
Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
www.baldan.com.br
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 00 - Impresso em Julho 2014 •Revision: 00 - Printed in July 2014 •Revisión: 00 - Impresa en Julio 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

Marketing | Baldan